YANMAR
Solutioneering Together

ヤンマートラクター

EcoTra justy

100th ANNIVERSARY

# EG225,FV 25PS | EG231,FV 31PS

低床仕様

## 高さを抑えた 低床設計で、果樹園作業もスムーズに。

最低地上高
低床仕様
EG225,FV
185mm
EG231,FV
190mm

シート座面高さ
標準仕様
EG225
970mm
EG231
990mm
低床仕様
EG225,FV
EG231,FV
750mm

ハンドル高さ
標準仕様
EG225
1345mm
EG231
1370mm
低床仕様
EG225,FV
EG231,FV
1190mm

ロプス高さ
標準仕様
EG225
1935mm
EG231
1960mm
低床仕様
EG225,FV
EG231,FV
1790mm

# 棚下や枝下作業に最適な充実機能で能率アップ。

## 排ガス規制対応、しかも低燃費。大排気量で安定したハイパワーと粘り強さを発揮できる。
**TNV直噴ディーゼルエンジン**

EG225,FV **3TNV82A** **25PS** /2600rpm

EG231,FV **3TNV88** **31PS** /2500rpm

## 見やすく、わかりやすい。迷わず操作できる。
**ユニバーサルデザイン**

大文字表示ラベル ＋ カラーレバーノブ

## 座席右側フェンダ部に装備。万一の事故を防止できる。
**緊急停止スイッチ**

## 燃料タンクを載せて、ラクに給油できる。
**折りたたみ式給油スタンド**

## ハンドルの高さより低く横への張り出しもないので、狭いハウス内作業がスムーズにできる。
**可倒式バックミラー**

## 必要に応じてたためる。
**折りたたみ式ロプス**

## 夜間や早朝の作業も安心してできる。
**ハロゲン2灯式ヘッドライト**
**サイドビューライト**

※路上走行時には、サイドビューライトは点灯しないでください。

## 工具なしで容易にメンテナンスができる。
**フルオープンボンネット**

## 点検・整備に便利、各種工具を収納できる。
**工具箱** ※工具類は付属していません。

## ロータリー作業後、キレイに整地できる。
**整地レベラー**

**主要諸元**

| 型式 | | | EG225,FV | EG231,FV |
|---|---|---|---|---|
| 機体寸法 | 全長:単体 | (mm) | 2820 | |
| | 全幅 | (mm) | 1230 | |
| | 全高[ロプス折りたたみ時] | (mm) | 1790[1390] | |
| | シート座面高さ[シート無し高さ] | (mm) | 750[700] | |
| | 最低地上高 | (mm) | 185 | 190 |
| 機体質量:単体 | | (kg) | 900 | 950 |
| エンジン | 型式名 | | 3TNV82A | 3TNV88 |
| | 種類 | | 水冷3気筒直噴ディーゼル | |
| | 総排気量 | (L{cc}) | 1.330{1330} | 1.642{1642} |
| | 出力-回転速度 | {kW{PS}/rpm} | 18.4{25}/2600 | 22.8{31}/2500 |
| | 燃料タンク容量 | (L) | 28 | |
| 走行部 | タイヤ | 前輪 (mm) | 6-12 | 6-12 |
| | | 後輪 (mm) | 8.3-20 | 9.5-18 |
| | 軸距 | (mm) | 1405 | 1450 |
| | 輪距 | 前輪 (mm) | 1035 | 1035 |
| | | 後輪 (mm) | 1020 | 990 |
| | クラッチ形式 | | 乾式単板 | |
| | ブレーキ形式 | | 湿式多板 | |
| | かじ取り方式 | | 全油圧パワーステアリング | |
| | 変速方式(リバーサ/主変速) | | シンクロメッシュ/コンスタントメッシュ | |
| | 変速段数 | (段) | 前進12・後進12 | |
| | 走行速度(エンジン定格回転速度) | 前進(km/時) | 0.20~11.1〈12.0〉 | 0.19~10.8〈11.7〉 |
| | | 後進(km/時) | 0.19~10.9〈11.8〉 | 0.19~10.6〈11.5〉 |
| | 最小旋回半径 | (m) | 2.0 | |
| PTO | 回転速度 | (rpm) | 543・776・1170/逆転673 | 549・786・1184/逆転681 |
| | 軸径 | (mm) | JIS35 | |
| 作業機昇降装置 | 制御方式 | | ポジションコントロール/オートロータリー | |
| | 装着方式 | | JIS 0形 | |
| | 最大揚力 | (N{kgf}) | 11700{1200} | |
| サイドロータリー型式 | | | RB14S | RB15S / RB16S |
| 整地レベラー | | | LVL-ER214 | LVL-ER215 / LVL-ER216 |

※ 低床仕様にはノントロッダーの設定はありません。
※ 商品の色は印刷物ですので実際の色と若干異なることがあります。


**ヤンマー株式会社**
〒530-8311 大阪市北区鶴野町1番9号
http://www.yanmar.co.jp


**⚠安全に関するご注意**
- ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- 無理な運転は商品の寿命を縮め、故障・事故の原因となることがあります。
- 故障・事故を未然に防止するため、定期点検は必ずおこなってください。
- 保証書は、ご購入の取扱い店で必ずお受け取り下さい。

このカタログの仕様は、改良などにより、予告なく変更することがあります。

■商品についてのご意見、ご質問は下記へ…


VEGETABLE OIL INK この印刷物は植物油インキを使用しています。



2012年6月作成 01110-J01170 1206 ㊊